



ADITIVOS IFOSER

CONCRETAMENTE INNOVADORES



2026-2027
CATÁLOGO

¿Quiénes somos?

Con más de 30 años de experiencia, IFOSER es una empresa mexicana especializada en soluciones químicas y tecnologías para la industria de la construcción y el concreto. A través de productos de alto desempeño y un enfoque orientado a la innovación, desarrollamos soluciones que responden a las necesidades reales de obra, mantenimiento e infraestructura.



En IFOSER desarrollamos soluciones que acompañan cada etapa del concreto y la construcción: desde aditivos, fibras, impermeabilizantes, desmoldantes, autocuradores, adhesivos y productos de reparación.

Categorías

ADITIVOS PARA CONCRETO	4
IMPERMEABILIZANTES	4
DESMOLDANTES	4
FIBRAS DE REFUERZO	4
AUTOCURANTE	5
DENSIFICANTE SUPERFICIAL	5
ADHESIVOS	5
MORTERO DE ALTA RESISTENCIA	5
MEMBRANA DE CURADO	5
ADITIVOS PARA CONCRETO	6
ADITIVOS PARA CONCRETO	7
DESMOLDANTES PARA CIMBRAS Y MOLDES	8
IMPERMEABILIZANTES	8
FIBRAS DE REFUERZO	9
AUTOCURANTE	9
DENSIFICANTE SUPERFICIAL PARA CONCRETO	10
ADHESIVOS Y PROMOTORES DE ADHERENCIA	10
MEMBRANA DE CURADO	11
MORTERO DE ALTA RESISTENCIA	11



ADITIVOS IFOSER

CONCRETAMENTE INNOVADORES



ADITIVOS PARA CONCRETO

Los aditivos para concreto son productos químicos diseñados para modificar y mejorar las propiedades del concreto fresco o endurecido. Permiten optimizar la trabajabilidad, reducir el consumo de agua, controlar los tiempos de fraguado y aumentar la resistencia, durabilidad y desempeño de las mezclas.

IMPERMEABILIZANTES

Soluciones desarrolladas para proteger el concreto contra la penetración de agua, humedad y agentes agresivos. Ayudan a incrementar la durabilidad de las estructuras, reduciendo la aparición de filtraciones, corrosión y deterioro prematuro.

DESMOLDANTES

Productos formulados para facilitar la separación del concreto de cimbras, moldes y formaletas sin dañar las superficies. Mejoran el acabado final, reducen tiempos de limpieza y prolongan la vida útil de los equipos de moldeo.

FIBRAS DE REFUERZO

Las fibras sintéticas actúan como un refuerzo tridimensional dentro del concreto, ayudando a controlar el agrietamiento por contracción plástica, mejorar la resistencia al impacto y aumentar la durabilidad de pisos, pavimentos y elementos estructurales.

AUTOCURANTE

Aditivos diseñados para reducir la pérdida de humedad en el concreto durante el proceso de hidratación. Favorecen el desarrollo adecuado de resistencias mecánicas y disminuyen la formación de fisuras asociadas a un curado deficiente.

DENSIFICANTE SUPERFICIAL

Tratamientos especializados que reaccionan químicamente con la superficie del concreto para incrementar su densidad, dureza y resistencia al desgaste. Ideales para pisos industriales y superficies sometidas a tráfico constante.

ADHESIVOS

Productos formulados para mejorar la unión entre concreto nuevo y existente, así como la adherencia de morteros, recubrimientos y materiales cementicios. Contribuyen a obtener reparaciones más duraderas y de mayor desempeño.

MORTERO DE ALTA RESISTENCIA

Materiales cementicios de alto desempeño diseñados para anclajes, nivelaciones, rellenos estructurales y reparaciones especializadas. Ofrecen elevadas resistencias mecánicas, estabilidad dimensional y excelente trabajabilidad.

MEMBRANA DE CURADO

Productos aplicados sobre la superficie del concreto fresco para formar una película protectora que reduce la evaporación del agua. Permiten un curado más eficiente, favoreciendo el desarrollo de resistencia y disminuyendo el riesgo de fisuración.

ADITIVOS PARA CONCRETO

DESCRIPCIÓN	USOS	PRESENTACIÓN
IFOPLAST NF1500		
Aditivo reductor de medio rango con efecto retardante de fraguado de alta eficiencia	Modificar la fluidez para concretos bombeables. Concretos donde se desea prolongar la permanencia del revenimiento. Reducir agua de mezcla y aumentar resistencia	Granel* Tanque IBC 1,000 L Tambor 200 L Cubeta 19 L
IFOPLAST MC350		
Aditivo reductor de medio rango con efecto retardante de fraguado de alta eficiencia	Modificar la fluidez para concretos bombeables. Prolongar permanencia del revenimiento. Reducir agua de mezcla y aumentar resistencia.	Granel* Tanque IBC 1,000 L Tambor 200 L Cubeta 19 L
IFOPLAST MR250		
Aditivo reductor de medio rango con efecto retardante de fraguado	Modificar la fluidez para concretos bombeables. Prolongar permanencia del revenimiento. Reducir agua de mezcla y aumentar resistencia.	Granel* Tanque IBC 1,000 L Tambor 200 L Cubeta 19 L
IFOPLAST KN300		
Aditivo reductor de agua de alto rango	Concreto de alto desempeño, concreto premezclado, concreto fuertemente reforzado, losas, concreto masivo, baja relación agua/cemento y concreto fluido de alto revenimiento.	Granel* Tanque IBC 1,000 L Tambor 200 L Cubeta 19 L
IFOPLAST FA5100		
Aditivo reductor de agua de alto rango base policarboxilato	Modificar la fluidez para concretos bombeables. Prolongar permanencia del revenimiento. Reducir agua de mezcla y aumentar resistencia.	Granel* Tanque IBC 1,000 L Tambor 200 L Cubeta 19 L
IFOPLAST GB8600		
Aditivo reductor de agua de alto rango base policarboxilato. (Concreto autocompactante y autonivelante)	Para modificar la fluidez del concreto, hacerlo bombeable, prolongar la permanencia del revenimiento, reducir agua de mezcla y aumentar resistencia.	Granel* Tanque IBC 1,000 L Tambor 200 L Cubeta 19 L

ADITIVOS PARA CONCRETO

DESCRIPCIÓN	USOS	PRESENTACIÓN
IFOPLAST DVO		
Aditivo retardante y estabilizador de revenimiento para concreto premezclado	Modificar la fluidez en concreto premezclado y prolongar la permanencia del revenimiento.	Granel* Tanque IBC 1,000 L Tambor 200 L Cubeta 19 L
IFOFAST SS200		
Aditivo acelerante de fraguado	Reducir tiempos de espera en la instalación del concreto y obtener mayores resistencias a edades tempranas.	Granel* Tanque IBC 1,000 L Tambor 200 L Cubeta 19 L
IFOFAST SC300		
Aditivo acelerante de fraguado sin cloruros	Reducir tiempos de espera en la instalación del concreto y obtener mayores resistencias a edades tempranas.	Granel* Tanque IBC 1,000 L Tambor 200 L Cubeta 19 L
IFOFAIR		
Aditivo inclusor de aire	Se utiliza para incluir aire en la mezcla de concreto, mejorando trabajabilidad y durabilidad	Granel* Tanque IBC 1,000 L Tambor 200 L Cubeta 19 L
IFOEXPAN 80		
Aditivo expansivo	Aditivo expansivo para concretos ligeros.	Granel* Tanque IBC 1,000 L Tambor 200 L Cubeta 19 L

*El suministro a granel se maneja en tanque IBC retornable. La primera entrega incluye el tanque; las siguientes operaciones corresponden únicamente al rellenado del producto.



IMPERMEABILIZANTES

DESCRIPCIÓN

USOS

PRESENTACIÓN

IFOIMPER

Aditivo reductor de medio rango con efecto retardante de fraguado de alta eficiencia

Disminuye la permeabilidad en concretos y morteros. Ideal para tanques de almacenamiento, pozos, fosas sépticas, cisternas, albercas, muros y cimentaciones.

Saco 25 kg

IMPERKRYSTAL

Impermeabilizante por cristalización para concreto y mortero

Para impermeabilizar y proteger concreto y mortero mediante cristalización. Recomendado en elementos expuestos a humedad, filtraciones o contacto constante con agua.

Saco 25 kg

DESMOLDANTES PARA CIMBRAS Y MOLDES

DESCRIPCIÓN

USOS

PRESENTACIÓN

IFOLIBERA BIO

Desmoldante biodegradable base aceite para cimbras y moldes.

Para cimbras metálicas, de madera, casetones, moldes de plástico, yeso y fibra de vidrio. Facilita el desmolde y mejora el acabado del concreto.

Granel*
Tanque IBC
1,000 L
Tambor 200 L
Cubeta 19 L

IFOPLIBERA E

Desmoldante biodegradable base agua para cimbras y moldes.

Desmoldante biodegradable base agua para cimbras y moldes.

Granel*
Tanque IBC
1,000 L
Tambor 200 L
Cubeta 19 L

*El suministro a granel se maneja en tanque IBC retornable. La primera entrega incluye el tanque; las siguientes operaciones corresponden únicamente al rellenado del producto.

FIBRAS DE REFUERZO

DESCRIPCIÓN	USOS	PRESENTACIÓN
-------------	------	--------------

IFOFIBER 600

Fibra de polipropileno para reforzamiento del concreto

Refuerzo secundario para concreto y morteros. Ayuda a reducir agrietamientos por contracción plástica, segregación y sangrado

Bolsa 600 g (Paquete de 20 Bolsas)

IFOFIBER MACROFIBRA

Macrofibra de polipropileno monofilamento para reforzamiento del concreto

Refuerzo multidireccional para concreto. Ideal para pisos industriales, pavimentos, concreto lanzado, andenes, estacionamientos, muros y losas.

Bolsa 3kg

AUTOCURANTE

DESCRIPCIÓN	USOS	PRESENTACIÓN
-------------	------	--------------

IFOPLAST HK

Polimero retenedor de agua que ayuda al curado interno del concreto

Ayuda a retener humedad dentro del concreto, favoreciendo el curado interno y reduciendo el riesgo de fisuras por pérdida prematura de agua.

Saco 25 kg



DENSIFICANTE SUPERFICIAL PARA CONCRETO

DESCRIPCIÓN	USOS	PRESENTACIÓN
NANOSEAL 3200		
Densificante superficial para concreto	Para superficies de concreto donde se requiere mayor densificación y durabilidad.	Granel* Tanque IBC 1,000 L Tambor 200 L Cubeta 19 L
*El suministro a granel se maneja en tanque IBC retornable. La primera entrega incluye el tanque; las siguientes operaciones corresponden únicamente al rellenado del producto.		

ADHESIVOS Y PROMOTORES DE ADHERENCIA

DESCRIPCIÓN	USOS	PRESENTACIÓN
IFOCON PM 200		
Adhesivo para concreto, mortero y usos múltiples de alto desempeño	Adhesivo para concreto nuevo y concreto endurecido. Ideal para morteros, aplanados, yeso, tirolés, reparación y nivelación de pisos, así como sellador de superficies porosas.	Granel* Tanque IBC 1,000 L Tambor 200 L Cubeta 19 L
IFOTAG 380		
Adhesivo para concreto ecológico	Adhesivo ecológico para concreto y mortero.	Granel* Tanque IBC 1,000 L Tambor 200 L Cubeta 19 L

*El suministro a granel se maneja en tanque IBC retornable. La primera entrega incluye el tanque; las siguientes operaciones corresponden únicamente al rellenado del producto.

MEMBRANA DE CURADO

DESCRIPCIÓN

USOS

PRESENTACIÓN

IFOCURE

Membrana de curado para concreto

Evita la pérdida prematura de humedad, garantizando la hidratación total del cemento, lo que previene fisuras y asegura la resistencia y durabilidad.

Granel*
Tanque IBC
1,000 L
Tambor 200 L
Cubeta 19 L

MORTERO DE ALTA RESISTENCIA

DESCRIPCIÓN

USOS

PRESENTACIÓN

IFOGROUT

Mortero de alta resistencia

Es un polvo granular color gris cemento, que al mezclarse con agua, forma un mortero autonivelante con resistencias de 600kg/cm²

Saco 25 kg





**ENVIOS A TODA LA
REPUBLICA MEXICANA**



+52 221 260 1602



natalia@ifoser.com.mx



www.ifoser.com.mx



**Camino a la resurrección 10428,
B114 Industrial la resurrección.
CP 72228 Puebla, Puebla, México**